

Bruksanvisning – Tätningmaterial för husvagn och husbil

Avsedd användning

Tätningmedel för husvagnar och husbilar används för att skydda lämpliga yttre ytor på husbilar och husvagnar. Den bildar ett transparent, vatten- och smutsavvisande skyddslager med en pärleffekt, minskar vidhäftning av smuts, insekter och miljöpåverkan och gör det lättare att rengöra senare.

Tillämpning

1. Rengör fordonet noggrant och ta bort rester av smuts, fett eller rengöringsmedel.
2. Skaka produkten väl innan användning.
3. Spraya tätningen jämnt på den rena och svala ytan eller applicera tunt med en lämplig applikator.
4. Låt det verka i cirka 1–2 minuter.
5. Skölj med färskt vatten. Om det behövs, polera med en mikrofiberduk eller mjuk duk
6. Låt den behandlade ytan torka eller härda helt innan den utsätts för regn eller biltvätt.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Använd endast på kalla ytor.
- Använd inte i direkt solljus eller på uppvärmda ytor.
- Använd inte på varma komponenter, bromssystem eller däck.
- Innan storskalig applicering, kontrollera materialkompatibiliteten på ett diskret område.
- Använd inte på skadade eller känsliga ytor om inte lämpligheten har testats.
- Andas inte in spray.
- Undvik kontakt med ögon och hud.
- Se till att du använder god ventilation.
- Håll dem utom räckhåll för barn.

Förvaring

- Förvara på en sval, torr och frostfri plats.
- Skydda mot direkt solljus och värme.
- Stäng alltid behållaren ordentligt efter användning.
- Förvara endast i originalbehållaren.

Utrangering

Kassera produktrester och tomma behållare i enlighet med tillämpliga nationella och regionala regler. Tillåt inte produkter att komma in i avlopp, vatten eller jord.

Anmärkningar

Applikationen utförs uteslutande enligt dessa instruktioner för användning. Varnings-, säkerhets- och avfallshanteringsinstruktionerna som anges på produktetiketten samt säkerhetsdatabladet måste följas. Vid felaktig användning eller felaktig användning tas inget ansvar för eventuella skador.