

Bruksanvisning – fälg tätning för aluminium- och stålfälgar

Avsedd användning

Fälg tätningsmedlet används för att skydda aluminium- och stålfälgar. Den bildar ett vatten- och smutsavvisande skyddslager med pärleffekt, vilket minskar vidhäftningen av bromsdamm och vägsmutts och gör det lättare att rengöra senare.

Tillämpning

1. Rengör fälgarna ordentligt.
2. Skaka produkten väl innan användning.
3. Spraya tätningsmedlet jämnt på den rena och svala kantytan eller applicera med en lämplig applikator. Spraya inget på bromsarna!
4. Låt produkten verka i cirka 1–2 minuter.
5. Skölj sedan den behandlade ytan med rent vatten. Om det behövs, polera med en mikrofiberduk eller mjuk duk
6. Innan den första tunga användningen, låt den behandlade ytan torka helt.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Använd endast kylda fälgar.
- Använd inte på varma ytor eller i direkt solljus.
- Tillåt inte att du får gå på bromsskivor, bromsbelägg, däckspår eller andra delar av bromssystemet.
- Låt den inte torka.
- Använd inte på skadade, omålade eller känsliga ytor om inte materialkompatibilitet har testats.
- Innan storskalig applicering, testa materialkompatibiliteten på ett oansenligt område.
- Se till att du använder god ventilation.
- Andas inte in spray.
- Undvik kontakt med ögon och hud.
- Håll dem utom räckhåll för barn.

Förvaring

- Förvara på en sval, torr och frostfri plats.
- Skydda mot direkt solljus.
- Stäng behållaren ordentligt efter användning.
- Förvara endast i originalbehållaren.

Utrangering

Avfall av produktrester och behållare i enlighet med tillämpliga nationella och regionala föreskrifter.
Låt inte produkten komma ner i vatten, avlopp eller jord.

Anmärkningar

Applikationen är uteslutande användarens ansvar. Vid felaktig användning tas inget ansvar för eventuella skador. Varnings-, säkerhets- och avfallshanteringsinstruktionerna som anges på produktetiketten samt säkerhetsdatabladet måste följas.