

Bruksanvisning – Våttätning för bilar och motorcyklar

Avsedd användning

Våttätning används för att skydda målade yttre ytor på bilar och motorcyklar. Efter tvätt bilen bildar den ett vatten- och smutsavvisande skyddslager med en pärleffekt, vilket gör att vattnet rinner snabbare, minskar smutsens vidhäftning och gör det lättare att rengöra senare.

Tillämpning

1. Tvätta fordonet noggrant och ta bort grov smuts.
2. Spraya den våta tätningsmedlen jämnt på den fortfarande våta, rena fordonsytan.
3. Låt produkten verka i 1–2 minuter. Låt den inte torka.
4. Skölj sedan omedelbart den behandlade ytan noggrant med rent vatten.
5. Torka sedan fordonet med en ren mikrofiberduk eller låt det lufttorka. Om det behövs, polera med en mjuk trasa.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Använd endast på kalla ytor.
- Använd inte i direkt solljus eller på uppvärmda färgytor.
- Låt den inte torka.
- Använd inte på heta komponenter, bromsskivor, bromsbelägg, däckspår eller motorcykelsäten.
- Innan storskalig applicering, kontrollera materialkompatibiliteten på ett diskret område.
- Använd inte på skadade eller känsliga ytor om inte lämpligheten har testats.
- Andas inte in spray.
- Undvik kontakt med ögon och hud.
- Se till att du använder god ventilation.
- Håll dem utom räckhåll för barn.

Förvaring

- Förvara på en sval, torr och frostfri plats.
- Skydda mot direkt solljus och värme.
- Stäng behållaren ordentligt efter användning.
- Förvara endast i originalbehållaren.

Utrangering

Kassera produktrester och tomma behållare i enlighet med tillämpliga nationella och regionala regler. Låt inte produkten komma in i avloppet, vattnet eller jorden.

Anmärkningar

Applikationen utförs uteslutande enligt dessa instruktioner för användning. Varnings-, säkerhets- och avfallshanteringsinstruktionerna som anges på produktetiketten samt säkerhetsdatabladet måste följas. Vid felaktig användning eller felaktig användning tas inget ansvar för eventuella skador.