

Bruksanvisning – Tält, markis och tätning av paviljongen

Avsedd användning

Tält, markis och paviljongtätning skyddar lämpliga textilytor från fukt och smuts. Den bildar ett vatten- och smutsavvisande skyddslager med pärleffekt och gör det lättare att rengöra senare.

Tillämpning

1. Rengör ytan som ska behandlas noggrant.
2. Skaka produkten väl innan användning.
3. Spraya tätningsmedlet jämnt på den rena och torra ytan från cirka 20–30 cm avstånd eller applicera det med en lämplig applikator.
4. Se till att ytan är jämnt blöt utan att materialet blir blött.
5. Skölj med färskt vatten
6. Låt produkten torka helt innan du återigen utsätter den behandlade ytan för fukt eller mekanisk påfrestning.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Använd endast utomhus eller i välventilerade utrymmen.
- Applicera inte i regn eller hög luftfuktighet.
- Använd inte på varma ytor eller i direkt solljus.
- Andas inte in spray.
- Undvik kontakt med ögon och hud.
- Använd endast på lämpliga textilytor.
- Innan storskalig applicering, kontrollera materialkompatibiliteten på ett diskret område.
- Spraya inte på transparenta plastfönster, målade ytor eller andra känsliga material.
- Håll dig borta från öppna lågor och andra antändningskällor om produkten innehåller brandfarliga komponenter.
- Håll dem utom räckhåll för barn.

Förvaring

- Förvara på en sval, torr och frostfri plats.
- Skydda mot direkt solljus.
- Stäng behållaren ordentligt efter användning.
- Förvara endast i originalbehållaren.

Utrangering

Avfall av produktrester och behållare i enlighet med tillämpliga nationella och regionala föreskrifter. Låt inte produkten komma in i avloppet, vattnet eller jorden.

Anmärkningar

Applikationen är uteslutande användarens ansvar. Vid felaktig användning tas inget ansvar för eventuella skador. Varnings-, säkerhets- och avfallshanteringsinstruktionerna som anges på produktetiketten samt säkerhetsdatabladet måste följas.